



Enclosures & Cabinets for Special Requirements
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

ARMARIO EXTERIOR PARA FIBRA ÓPTICA

SERIE STORM

IP66



GARANTÍA
ANTICORROSIÓN
INOXIDABLE



GARANTÍA
PARTES MECÁNICAS





NOS PONEMOS A TU DISPOSICIÓN

Más de **45 años de experiencia** dando **soluciones** a clientes exigentes que requieren unas características y comportamientos muy concretos según su sector y necesidades.

VAMOS DONDE TU VAYAS

Nuestro **compromiso** es acercarnos a nuestros clientes y ofrecerles un **servicio excepcional**, combinando una avanzada y amplia gama de productos a precios muy competitivos.

ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD PENSADOS EN TÍ

Sólo empleamos materiales procedentes de empresas de **1ª calidad**, adecuados y certificados. Nuestro **éxito** se debe al aseguramiento de la calidad: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 y Ohsas 18001.

PERSONALIZA TU ARMARIO TOTALMENTE

Nuestra producción está organizada para atender **bajo demanda y a medida**. Personalización del color total y **múltiples normativas de protección** gracias a la línea de pintado propia.

CONSÚLTANOS

Confidencialidad, seriedad y calidad.

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

Póngase en contacto con nuestro departamento técnico comercial.

Un equipo de profesionales con elevada experiencia y capacidad para resolver todas sus consultas.



ARMARIO EXTERIOR PARA FIBRA ÓPTICA

SERIE STORM

IP66



Ejemplo

Organiza, Protege y Optimiza tus Enlaces Ópticos

Armario exterior para fibra óptica, está diseñado para su colocación en cualquier tipo de zonas urbanas o interurbanas, que requieran una gestión eficiente y una protección extrema de los cables ópticos. Su campo de utilización principal es en infraestructuras de red de acceso, alojando Puntos de Distribución de Fibra (FDP), y cualquier otra aplicación que se requiera. Estos armarios se caracterizan por su gran resistencia a la corrosión y al desgaste, a su resistencia a los impactos y a la radiación UV, y a su diseño optimizado para el manejo de fibra óptica. Están provistos con junta hidrófuga en las puertas exteriores que permite una estanqueidad y estabilidad de temperatura interior ideal para la colocación en zonas de temperaturas extremas o ambientes meteorológicos hostiles. Está fabricado en acero inoxidable AISI 304L y acabado con pintura poliéster; también incorpora una maneta antivandálica fabricada en un material altamente resistente contra el vandalismo o la apertura forzada.

➔ [HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN](#)



APLICACIONES

- Armarios de telecomunicaciones para redes de fibra óptica (FTTH, FTTx, 5G)
- Gabinetes de calle o roadside para nodos de acceso y distribución.
- Zonas industriales, costeras o de alta humedad donde se requiere estanqueidad total
- Instalaciones en entornos urbanos, interurbanos o zonas con condiciones climáticas severas

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Grado de protección IP66: hermético al polvo y resistente al agua, ideal para entornos exteriores adversos.
- Resistencia mecánica IK10: máxima protección frente a impactos, vandalismo y uso intensivo urbano.
- Construcción robusta: fabricado en acero inoxidable AISI 304L / 316L o acero galvanizado pintado RAL 7035, con recubrimiento poliéster anticorrosivo.
- Aislamiento térmico doble: mantiene temperatura estable en el interior incluso con condiciones extremas (-40 °C a +100 °C estándar; hasta +160 °C opcional).
- Preparado para equipos de telecomunicaciones: compatible con bastidores de 19" o 21", bandejas de fibra, placas de montaje y cableado estructurado.
- Diseño modular y personalizable: posibilidad de añadir zócalos de entrada de cables (100 mm / 200 mm), ventilación forzada, calefacción, termostato dual, pintura antigrafiti o versión EMC.
- Durabilidad superior a 30 años sin mantenimiento significativo.

OPCIONES

- Medidas adaptadas a cada proyecto o tipo de rack.
- Elección del material y color del acabado.
- Versión EMC con compatibilidad electromagnética.
- Accesorios: zócalos elevados, doble acceso (frontal y trasero), cerraduras especiales, bandejas extraíbles y sistemas antivandálicos.
- Sistemas de ventilación y climatización integrados

VENTAJAS

- Resistencia extrema: diseñados para entornos exteriores severos, asegurando protección total frente a polvo, agua y golpes.
- Fabricación nacional: 100 % en España, lo que garantiza rapidez, flexibilidad y soporte técnico directo.
- Especialización en telecomunicaciones: interior optimizado para equipos de fibra óptica y redes 19".
- Mantenimiento mínimo: estructura duradera y materiales anticorrosivos para una larga vida útil.
- Diseño a medida: cada armario se adapta al proyecto del cliente, con soluciones específicas para operadores y empresas instaladoras.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Grado de protección IP66.
- Grado de resistencia a impactos IK10 según IEC 62262.
- Temperatura de trabajo desde -40°C hasta +100°C (opcional hasta +160°C).
- Hasta 1000V.
- Disponible en acero inoxidable AISI 304L / 316L o acero galvanizado pintado.
- Pintura poliéster RAL 7035.
- Tratamiento Subterm reflectante opcional.
- Bastidor interno 19" o 21", con placas extraíbles y guías laterales

NORMAS Y CERTIFICACIONES

- EN 62208
- EN 60529
- IEC 62262
- EN 61969-3
- CE
- RoHS
- Opción UL/NEMA



PLANO

CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR
FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS



REFERENCIAS I PUERTA

REFERENCIAS		DIMENSIONES (mm)				
ARMARIO INOXIDABLE	ARMARIO INOX. PUERTA DELANTERA Y TRASERA	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	RACKS	
RD606040	RD606040P	600	600	400	12 U	
RD606050	RD606050P			500		
RD606060	RD606060P			600		
RD606080	RD606080P			800		
RD126040	RD126040P	1200			400	24 U
RD126050	RD126050P				500	
RD126060	RD126060P				600	
RD126080	RD126080P				800	
RD146040	RD146040P	1450			400	30 U
RD146050	RD146050P				500	
RD146060	RD146060P				600	
RD146080	RD146080P				800	
RD148040	RD148040P		800		400	
RD148050	RD148050P				500	
RD148060	RD148060P				600	
RD148080	RD148080P				800	
RD196040	RD196040P	1900	600	400	40 U	
RD196050	RD196050P					500
RD196060	RD196060P					600
RD196080	RD196080P					800
RD198040	RD198040P		800			400
RD198050	RD198050P					500
RD198060	RD198060P					600
RD198080	RD198080P					800

REFERENCIAS 2 PUERTAS

➔ [CLICK AQUÍ PARA DESCARGAR FICHEROS CAD - PLANOS - CERTIFICADOS](#)

REFERENCIAS		DIMENSIONES (mm)			
ARMARIO INOXIDABLE	ARMARIO INOX. PUERTA DELANTERA Y TRASERA	ALTO -A-	ANCHO -B-	FONDO -C-	RACKS
RD121340	RD121340P	1200		400	24 U
RD121350	RD121350P			500	
RD121360	RD121360P			600	
RD121380	RD121380P			800	
RD141340	RD141340P	1450		400	30 U
RD141350	RD141350P			500	
RD141360	RD141360P			600	
RD141380	RD141380P			800	
RD141340	RD141340P			400	
RD141350	RD141350P			500	
RD141360	RD141360P			600	
RD141380	RD141380P			800	
RD191340	RD191340P	1900		400	40 U
RD191350	RD191350P			500	
RD191360	RD191360P			600	
RD191380	RD191380P			800	
RD191340	RD191340P			400	
RD191350	RD191350P			500	
RD191360	RD191360P			600	
RD191380	RD191380P			800	





**Consúltanos
sin compromiso**

Confidencialidad, seriedad y calidad

DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

➔ **HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN**

ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS ACERO INOXIDABLE



ARMARIOS ELÉCTRICOS DE INTEMPERIE ESTANCOS



RACKS DE 19 EXTERIORES TELECOMUNICACIONES IP



ARMARIOS Y CAJAS ELÉCTRICAS EN GALVANIZADO



ARMARIOS Y CAJAS HYGIENIC DESIGN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EN ALUMINIO





**Consúltanos
sin compromiso**

Confidencialidad, seriedad y calidad

DELVALLE TE OFRECE SOLUCIONES INTEGRALES

➔ **HAZ CLICK AQUÍ Y AMPLIA INFORMACIÓN**

www.delvallebox.com

comercial@delvalle.es

+34 945 601 381

TAMBIÉN ONLINE

CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE ACERO PINTADO



VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN DE ARMARIOS ELÉCTRICOS



CAJAS Y ARMARIOS NEMA TYPE 1-3R-4X-12



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN



CAJAS Y ARMARIOS ELÉCTRICOS EMC



PRENSAESTOPAS Y PASOS DE CABLE





Enclosures & Cabinets for Special Requirements



Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Spain

T. +34 945 601 381

www.delvallebox.com - comercial@delvalle.es

Contacta con nosotros, estamos a tu disposición

