ECO FRIENDLY PRODUCT

delvalle®

INDUSTRIAL ENCLOSURE SOLUTIONS

comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

THERMOSTATS ET HIGROSTATS

·NOUS SOMMES·
FABRICANTS
CERTIFICATS

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION

Plus de **50 ans d'expérience** en offrant des **solutions** aux clients les plus exigeants, qui font appel à des caractéristiques et des comportements bien concrets selon leurs secteur et besoins.

NOUS ALLONS LÀ OU VOUS ALLEZ

Notre **engagement** est de nous rapprocher de nos clients et leurs offrir un **service exceptionnel**, tout en alliant une vaste et avant-gardiste gamme de produits à des prix compétitifs.

STANDARDS QUALITÉ

Nous utilisons uniquement des matériaux provenant d'entreprises de **1ère qualité**, adaptés et certifiés. Notre **réussite** s'explique par l'assurance de la qualité: ISO 9001, SGS, UL, TÜV, ISO 14000 et OHSAS 18001.

PERSONNALISEZ VOTRE ARMOIRE COMPLÈTEMENT

Notre production est organisée afin de répondre à vos **attentes à la demande et sur mesure.** Personnalisation de la couleur et de **multiples normes de protection** grâce à la propre ligne de peinture.

EU **100%** *Entirely designed and manufactured in Europe*

CONSULTEZ-NOUS
Confidentialité, la fiabilité et la qualité

www.delvallebox.com
comercial@delvalle.es
+34 945 601 381

A ÉGALEMENT ONLINE

Contactez notre service technico-commercial

Une équipe de professionnels avec une grande expérience et capacité à résoudre toutes vos questions

THERMOSTATS ET HIGROSTATS

Exemple thermostat NC

Exemple thermostat NO

Exemples thermostat dual

Exemple higrostat

Exemple thermo-higrostat

Design Compact

Nous proposons toutes les solutions de thermostats et d'hygrostats pour armoires et tableaux électriques de dimensions réduites, double fonction, pour le chauffage et le refroidissement,...
Tous ces produits sont faciles à installer ; en plus d'être fiables, économiques et précis. Grâce à leur conception, ils peuvent s'adapter à tout ventilateur, climatiseur ou résistance de notre vaste gamme de ventilation et de climatisation.

POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

APPLICATIONS

Spécialement conçu pour être installé dans nos racks et armoires.

CARACTÉRISTIQUES

- Différentes options de contact NO ou NC, double, higostratos ou thermo-hygrostat.
- Fiabilité et efficacité maximales.
- Montage sur rail DIN 35 mm.
- Produit écologique.
- Couleur RAL 7035.

RÈGLEMENTATION

- Grade de protection IP20.
- Construit sous les normes de la Communautée Européenne.
- Respecte la norme UL. File N° E348803.
- Montage en clip en rail DIN 35mm.

THERMOSTATS ET HIGROSTATS

THERMOSTATS (MVKT001140 / MVKT001141)

Exemple thermostat NO
MVKT001140

Exemple thermostat NC
MVKT001141





Thermostats compacts pour montage sur rail DIN de 35 mm.
Basés sur une jonction bimétallique, disponibles en deux versions avec contact NO ou NC de haute capacité.



Contact NC (bleu): Normalement utiliser pour le controle de dispositifs de ventilation



Contact NC (rouge): Normalement utiliser pour le controle de résistances chauffantes

RÉFERÉNCES THERMOSTATS		
RÉFERÉNCE	MVKTMM1140	MVKTMM1141
FUNCTION CONTACT	NO	NC
RANG DE TEMPÉRATURE	0 / +60 °C	
HYSTÉRÈSE	7 °C (tolérance + / -4)	
MÁX. COURANT ALTERNATIF :		
250Vac CHARGE RÉSISTANTE	10 A (1,6)	
125Vac CHARGE RÉSISTANTE	15 A (2,5)	
MAX. DE PUISSANCE D´ALLUMAGE	30 W	
TYPE DE CAPTEUR	Thermostat bimétallique	
TYPE DE CONTACT	Action rapide	
CONNEXION ÉLECTRIQUE	Borne 2 pôles pour fil 2.5 mm²	
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	-25 / +80 °C	
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-45 / +80°C	
POSITIÓN D´INSTALLATION	Variable	
DIMENSIONS (hauteur x largeur x profondeur)	61 x 34 x 35 mm	



MVKT001140



MVKT001141



35



34

THERMOSTATS ET HIGROSTATS

THERMOSTAT DOUBLE (MVKT001142)

Thermostat double compact pour montage sur rail DIN de 35 mm.
Basé sur une jonction bimétallique, il offre une capacité élevée et des contacts séparés NC et NO.



Exemple thermostat double

Contact NC (rouge): Normalement utiliser pour le controle de résistances chauffantes
Contact NC (bleu): Normalement utiliser pour le controle de dispositifs de ventilation

RÉFERÉNCE THERMOSTAT DOUBLE	
RÉFERÉNCE	MVKTMM1142
FUNCTION CONTACT	NC / NO
RANG DE TEMPÉRATURE	0 / +60°C
HYSTÉRÈSE	7°C (tolérance + / -4)
MÁX. COURANT ALTERNATIF :	
250Vac CHARGE RÉSISTANTE	10A (1,6)
125Vac CHARGE RÉSISTANTE	15A (2,5)
MAX. DE PUISSANCE D´ALLUMAGE	30W
TYPE DE CAPTEUR	Thermostat bimétallique
TYPE DE CONTACT	Action rapide
CONNEXION ÉLECTRIQUE	Borne 2 pôles pour fil 2.5 mm²
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	-25 / +80 °C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-45 / +80 °C
POSITIÓN D´INSTALLATION	Variable
DIMENSIONS (hauteur x largeur x profondeur)	61 x 53 x 35 mm









THERMOSTATS ET HIGROSTATS

THERMOSTAT DOUBLE (MVKT205)

Exemple thermostat double

Le thermostat double (MVKT205) dispose de deux plages de contrôle pour les fonctions de chauffage et de refroidissement. Dans la plage de réglage inférieure, le point de commutation pour le chauffage est sélectionné, tandis que dans la plage de réglage supérieure, le point de commutation pour la réfrigération est sélectionné.







RÉFERÉNCE THERMOSTAT DOUBLE	
RÉFERÉNCE	MVKT205
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	24Vdc
RANG DE TEMPÉRATURE:	
CALOR	0 / 20°C
FRIO	30 / 50°C
HYSTÉRÈSE	ca. 1K
MÁX. COURANT ALTERNATIF :	
SORTIE PELTIER	16 A sortie relais
SORTIE DU VENTILATEUR	5 A sortie relais
SAISIR	<1,5 W
SENSOR	Sensor interne NTC (externe en option)
HUMIDITÉ ADMISSIBLE	max. 95% HR, sans condensation
GRADE DE PROTECTION EN 60529	IP20
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	-10 / +50 °C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-20 / +70 °C
CONNEXION ÉLECTRIQUE	Bornes à vis 0,5 / ,2,5 mm²
ASSEMBLAGE	Rail DIN 35 mm
DIMENSIONS (hauteur x largeur x profondeur)	86 x 36 x 62,5 mm

THERMOSTATS ET HIGROSTATS

HIGROSTAT (MVKH35)

Exemple higrostat



Higrostat compact pour montage sur rail DIN 35 mm. Basé sur l'union bimétallique.

RÉFERÉNCE HIGROSTAT	
RÉFERÉNCE	MVKH35
TYPE DE CONTACT	Conmutation
PLAGE DE RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE	0 / + 60 °C
PRÉCISION	±3 °C
HYSTÉRÈSE	1 °C
MÁX. COURANT ALTERNATIF :	
NC 100-250Vac	10 A
NO 100-250Vac	5 A
MÁX. POTENCIA DE CONMUTACIÓN EN Vdc	30 W
TYPE DE CAPTEUR	Thermostat bimétallique
CONNEXION ÉLECTRIQUE	Borne 4 pôles pour fil 2.5 mm²
GRADE DE PROTECTION EN 60529	IP20
TEMPÉRATURE DE TRAVAIL	-40 / +80 °C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-45 / +80 °C
POSITIÓN D´INSTALLATION	Variable
DIMENSIONS (hauteur x largeur x profondeur)	64 x 37 x 45 mm







THERMOSTATS ET HIGROSTATS

TERMO HIGROSTAT (MVKT001143)

Exemple termo higostat

Termo hygrostat électronique pour montage sur rail DIN 35 mm, avec affichage LED de la mise sous tension et de l'état. Généralement utilisé pour contrôler les éléments chauffants de l'enceinte et les déclencheurs de contact de commutation pour une humidité élevée ou une température basse, réglable indépendamment.

RÉFERÉNCES TERMO HIGROSTAT		
RÉFERÉNCE	MVKTMM1143B	MVKTMM1143A
TENSION / FRÉQUENCE	115V / 50-60Hz	230V / 50-60Hz
RANG DE TEMPÉRATURE	0 / +60 °C	
RÉGULATION D´HUMIDITÉ RELATIVE	20 - 90 RH%	
HYSTÉRÉSIS D´HUMIDITÉ RELATIVE	5 %	
TEMPS DE RÉACTION	60 seg	
MÁX. COURANT ALTERNATIF :		
NO 250Vac CHARGE RÉSISTANTE	10A	
NO A 30Vdc CHARGE RÉSISTANTE	8A	
NO A 240Vac CHARGE MOTEUR	1 / 2 Hp	
NO A 120Vac CHARGE MOTEUR	1 / 4 Hp	
NC 250Vac CHARGE RÉSISTANTE	10A	
NC A 30Vdc CHARGE RÉSISTANTE	8A	
SIGNAL OPTIQUE	LED	
RÉSISTANCE DE CONTACT	< 10	
TYPE DE CONTACT	Conmutation	
CONNEXION ÉLECTRIQUE	Borne 5 pôles pour fil 2.5 mm²	
GRADE DE PROTECTION EN 60529	IP20	
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT / STOCKAGE	-40 / +80 °C	
POSITIÓN D´INSTALLATION	Vertical	
DIMENSIONS (hauteur x largeur x profondeur)	69 x 53 x 50 mm	









POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

AUTRES ÉLEMENTS DE VENTILATION ET DE CLIMATISATION

DELVALLE, EXPERT EN CLIMATISATION ET VENTILATION UNE SOLUTION POUR CHAQUE NÉCESSITÉE

Notre équipe d'ingénieurs vous conseillent sur la meilleure installation pour vos nécessités en climatisation et ainsi obtenir une meilleure efficacité et un meilleure rendement énergétique et économique

AIR CONDITIONNÉS

REFROIDISSEMENT THERMOÉLECTRIQUE

VENTILATEUR AVEC FILTRE

CONTRÔLE DE TEMPÉRATURE

RÉSISTANCE CHAUFFANTE

POUR PLUS D'INFORMATION, CLIQUEZ ICI

SOLUTIONS SUR MESURE COMPLEXES DELVALLE

Depuis plus de 50 ans, delvalle évoluons pour apporter à chaque besoin de l'industrie électrique une solution d'habillage indoor ou outdoor : standard, standard adapté, spécifique ou production sur plans.
Résolument orientée vers ses clients, la société sert les marchés des télécommunications, le industrie alimentaire, emballage, embouteillage, des transports aérospatiale, ports, ferroviaire, aviation, maritime,..., de l'informatique et de l'électronique ... dans les domaines civils et militaires.
Architecte de solutions sur mesure complexes, Delvalle s'appuie sur ses compétences de développement et d'industrialisation ainsi que sur celles de ses partenaires pour intégrer les exigences de régulation thermique, de CEM, d'énergie, de câblage / intégration électronique, de sécurité, d'environnement sévère ...

COFFRETS ÉLECTRIQUES ACIER INOXYDABLE

ARMOIRES ÉLECTRIQUES D'EXTÉRIEURS

SOLUTIONS ÉLECTRIQUES POUR LES ZONES URBAINES

ARMOIRES ET COFFRETS ACIER GALVANISÉ

COFFRETS TOIT
INCLINÉ - HYGIENIC

COFFRETS & ARMOIRES ATEX

COFFRETS ÉTANCHES IP66, IP67-68 ET IP69K

Coffrets électriques étanches sur mesure IP67, IP68 et IP69K. L´indice de protection IP est un standard international de la Commission Électrotechnique internationale relatif à l'étanchéité paru pour la première fois en 1989. Il est repris par la norme européenne IEC60529-2018

Cet indice classe le niveau de protection qu'offre un matériel aux intrusions de corps solides et liquides. Le format de l'indice, donné est IP69K où les caractères 6 et 9 sont deux chiffres et/ou une lettre. Les chiffres indiquent la conformité avec les conditions résumées dans les tableaux ci-dessous. Lorsqu'aucun critère n'est rencontré, le chiffre peut être remplacé par la lettre X.

PRESSE-ÉTOUPES POUR
ARMOIRES ÉLECTRIQUES

VENTILATION POUR ARMOIRES ÉLECTRIQUES

delvalle®

INDUSTRIAL ENCLOSURE SOLUTIONS

Paso del Prao, 6. 01320 Oyón (Álava). Espagne
Téléphone +34 945 601 381
comercial@delvalle.es | www.delvallebox.com

Contactez nous, nous sommes à votre disposition

CE TÜV Rheinland UL CERTIFIED SAFETY US-CA E342220 greenproduct RoHS WEEE